

洩漏處理系列

化學品危害分類辨識條組

規格：含中文指示板及測試條

應用：辨識酸鹼類、氧化物、氟化物、石化/有機溶劑及碘/氯/溴等毒化物危害等級，另有廢水危害等級辨識條組



吸液條

規格：3" x 4'

應用：酸、鹼、氧化劑、有機溶劑等一百多種毒化物洩漏圍堵吸收



吸液棉片

規格：12" x 12"

應用：酸、鹼、氧化劑、有機溶劑等百餘種毒化物洩漏吸收處理



吸油套件組

規格：可分為卡車隨車組、壁掛應變組及大量洩漏應變組

應用：油罐車、石化廠、庫房或是戶外各類油品洩漏應變，並蒐集於經聯合國法規認證的各類容器



填縫劑

應用：暫時填補油桶或貯存桶的縫隙，以防止有機溶劑或油品的繼續滲漏及蔓延



隔離用手套氣囊

規格：大、中、小三種尺寸

應用：用於製造處理空氣或成份敏感物的暫時環境或是避免毒性物質外漏污染環境



汞殘餘指示粉

容量：250 克

應用：於污染區確認是否仍殘存汞，每覆蓋 250 克可確認 1 到 1.5 平方公尺的面積



摧腐靈汎用中和固化劑

容量：800 克；15 公斤

應用：用於中和並吸附酸、鹼、氧化還原性及溶劑等毒性化學品，可吸收並中和化學濺漏液及廢液，簡化危險廢棄物清理及處理流程，便於安全儲存或焚燒處理



汞洩漏處理套件

規格：蒸氣抑制劑、汞齊合金粉、汞指示粉

應用：汞洩漏會造成汞揮發成汞蒸氣，因此須先進行蒸氣的抑制劑處理，在以汞劑合金粉吸附，最後再以汞偵測指示劑確認完全清除



酸(鹼)類洩漏中和劑(乾/濕式)


規格：900 克(乾式)；960ml(濕式)

應用：用於中和酸(鹼)性洩漏索造成的危害，可以變色顯示中和後洩漏液 PH 狀態，乾式的中和效能較濕式中和劑大，但濕式中和劑比較不會產生氣體及熱



Liquid Acid 3-Color Change Process

— Neutralizer Added



Before In Progress Complete

ACID RISK pH7

氫氟酸洩漏中和固化劑

規格：454 克；4540 克

應用：可變色顯示中和處理後(三色顯示)氫氟酸殘存 PH 程度



甲醛、洩漏液固化劑

規格：甲醛(2 磅,37 磅)；漏液(2 磅,15 磅)

應用：用於抑制甲醛揮發同時固化甲醛，降低其危害便於清除；洩漏液固化劑分為酸液及中性固化劑，用於洩漏液固化便於清除處理



化災急救箱



化災防護包



化災緊急應變櫃



化學洩漏處理車

